

Модели	M500	M700	M1000	M1500	M2200	M3000	M700L	M1000L
Выходная мощность, ВА / Вт	500/ 300	700/ 420	1000/ 600	1500/ 900	2200/ 1540	3000/ 2100	700/ 420	1000/ 600
19" модели	-	+	+	+	+	+	+	+
Диапазон входного напряжения при 70% нагрузке, В	165 - 275			140 - 305			165 - 275	
Диапазон входной частоты, Гц	50 / 60 +/- 5% (47,5-63)							
Выходное напряжение, В	230 +/- 2% (при работе от батарей)							
Выходная частота, Гц	50 или 60 (автоматическое определение)							
Аккумуляторные батареи, В / Ач	12/7	24/7	36/7	36/12	36/14	48/14	36/12	36/12
Время автономии при 75% нагрузке, мин	5	11	12	14	8	8	38	25
Разъем для внешней батареи	-	-	-	-	+	+	-	-
Количество выходных розеток (IEC 320)*	3	3/6	4/6		7/9		4	
Тип корпуса*	A	A / D	B / D		C + C / E		B	
Вес, включая батареи, кг*	7,2	10/19	16,5 /22	20,8 /26	18+21,3/50	20,1+26,5 / 57	20,8	
Уровень шума, дБ(A)	35 - 45							

* стандартный / 19" корпус

Корпус: (В × Ш × Г)
A: 144 × 155 × 350 мм
B: 225 × 180 × 360 мм
C: 225 × 187 × 485 мм
D: 133,5 (3НУ) × 450 (19") × 440 мм
E: 267 (6НУ) × 450 (19") × 440 мм