

Технические характеристики

Модели	ML350	ML500	ML700	ML1000
Выходная мощность, ВА / Вт	350 / 210	500 / 300	700 / 420	1000 / 600
Диапазон входного напряжения, В	140 - 300			160 - 265
Диапазон входной частоты, Гц	50 +/- 10% (45 – 55)			
Выходное напряжение, В	230 (+5% / -10% до состояния "battery low")			
Выходная частота, Гц	50			
Время автономии при 75% нагрузке, мин	4	5	7	
Время заряда батарей (до 80% емкости)	примерно 3 часа			
Аккумуляторные батареи, В / Ач	12 / 5	12 / 7	24 / 5	24 / 7
Количество выходных розеток (IEC 320)	2			
Тип корпуса	A		B	C
Вес, включая батареи, кг	6,5	7,5	11	13
Уровень шума, дБ(А)	< 35			

Корпус: (В × Ш × Г)

A: 150 × 110 × 300 мм

B: 150 × 110 × 420 мм

C: 150 × 110 × 450 мм

Нормы и стандарты:

Безопасность : EN 50091-1 (EN60950)

: ГОСТ Р МЭК 60950-2002

ЭМС : EN 50091-2

: ГОСТ Р 51318.22-99

: ГОСТ Р 50745-99